




序号: L01
类别: 白标
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $\Phi 22\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 25\text{mm}$



序号: L02
类别: 白标
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $26 \times 11\text{mm}$
标签尺寸: $30 \times 15\text{mm}$



序号: L03
类别: 白标
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $52 \times 15\text{mm}$
标签尺寸: $56 \times 18\text{mm}$



序号: L04
类别: 白标
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $76 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $86 \times 54\text{mm}$



序号: L05
类别: 白标
芯片型号: Ntag213
天线尺寸: $\Phi 21\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 25\text{mm}$




序号: L06
类别: 白标
芯片型号: Ntag213
天线尺寸: $26 \times 11\text{mm}$
标签尺寸: $30 \times 15\text{mm}$



序号: L07
类别: 白标
芯片型号: I CODE X
天线尺寸: $45 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $50 \times 50\text{mm}$



序号: L08
类别: Dry inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $\Phi 22\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 22\text{mm}$



序号: L09
类别: Dry inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $52 \times 15\text{mm}$
标签尺寸: $52 \times 15\text{mm}$



序号: L10
类别: Dry inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $76 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $76 \times 45\text{mm}$



序号: L11
类别: Dry inlay
芯片型号: Ntag213
天线尺寸: $\Phi 21\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 21\text{mm}$



序号: L12
类别: Dry inlay
芯片型号: Ntag213
天线尺寸: $26 \times 11\text{mm}$
标签尺寸: $26 \times 11\text{mm}$



序号: L13
类别: Dry inlay
芯片型号: Ntag213
天线尺寸: $76 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $76 \times 45\text{mm}$



序号: L14
类别: Dry inlay
芯片型号: I CODE X
天线尺寸: $45 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $45 \times 45\text{mm}$



序号: L15
类别: Dry inlay
芯片型号: I CODE X
天线尺寸: $76 \times 45\text{mm}$
标签尺寸: $76 \times 45\text{mm}$



序号: L16
类别: Dry inlay
芯片型号: H3 9662
天线尺寸: 70×17
标签尺寸: 70×17



序号: L17
类别: Wet inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $\Phi 22\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 25\text{mm}$



序号: L18
类别: Wet inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $52 \times 15\text{mm}$
标签尺寸: $56 \times 18\text{mm}$





序号: L19
类别: Wet inlay
芯片型号: FM1108
天线尺寸: $\Phi 21\text{mm}$
标签尺寸: $\Phi 25\text{mm}$



序号: L20
类别: Wet inlay
芯片型号: H3 9662
天线尺寸: 70×17
标签尺寸: $73 \times 23\text{mm}$

参考图	主要参数	参考图	主要参数	参考图	主要参数
	编号: H01 天线规格(干INLAY): Φ15mm 成品规格(湿INLAY): Φ18mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693(原段低) ISO14443A 芯片型号: NTAG系列 读距: 1cm		编号: H02 天线规格(干INLAY): Φ20mm 成品规格(湿INLAY): Φ23mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 1.5 cm		编号: H03 天线规格(干INLAY): Φ21mm 成品规格(湿INLAY): Φ25mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO14443A 芯片型号: NTAG系列 读距: 1.5 - 3cm
	编号: H04 天线规格(干INLAY): Φ22mm 成品规格(湿INLAY): Φ25mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code NTAG系列 读距: 1.5 - 2cm		编号: H05 天线规格(干INLAY): Φ25mm 成品规格(湿INLAY): Φ28mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 / ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 1.5 - 3cm		编号: H06 天线规格(干INLAY): Φ30mm 成品规格(湿INLAY): Φ33mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 NTAG系列 读距: 4 - 5cm
	编号: H07 天线规格(干INLAY): Φ34mm 成品规格(湿INLAY): Φ40mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 / ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 3 - 6cm		编号: H08 天线规格(干INLAY): 26*11mm 成品规格(湿INLAY): 30*15mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 / ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code NTAG系列 读距: 2.5 - 4.5cm		编号: H09 天线规格(干INLAY): 35*22mm 成品规格(湿INLAY): 40*25mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 芯片型号: I code 读距: 4 - 6cm
	编号: H10 天线规格(干INLAY): 38*22.5mm 成品规格(湿INLAY): 41*26mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 读距: 3 - 5.5cm		编号: H11 天线规格(干INLAY): 40*40mm 成品规格(湿INLAY): 45*45mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 Desfire 4K NTAG系列 读距: 2 - 8cm		编号: H12 天线规格(干INLAY): 45*45mm 成品规格(湿INLAY): 50*50mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 5 - 12cm
	编号: H13 天线规格(干INLAY): 52*15mm 成品规格(湿INLAY): 55*18mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 / ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 3 - 5cm		编号: H14 天线规格(干INLAY): 60*30mm 成品规格(湿INLAY): 63*33mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 芯片型号: I code 读距: 8 - 15cm		编号: H15 天线规格(干INLAY): 76*45mm 成品规格(湿INLAY): 85.5*54mm 频率: 高频 13.56MHz 协议: ISO15693 / ISO14443A 芯片型号: NXP S50 Ultralight F08 I code 读距: 4 - 8cm

产品图	主要参数	产品图	主要参数	产品图	主要参数
	编号: U01 天线规格(干INLAY): 12*12mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: J41 (M4) 读距: 0.22m (近场天线)		编号: U02 天线规格(干INLAY): 12*12mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: J51(M5) 读距: 1.5 - 3cm		编号: U03 天线规格(干INLAY): 12*9mm 成品规格(湿INLAY): 19*12.5mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-9613 (H3) 读距: 20cm
	编号: U04 天线规格(干INLAY): 22*8mm 成品规格(湿INLAY): 26*12mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: B41 (M4) 读距: 0.3m(特殊处理可读6m以上)		编号: U05 天线规格(干INLAY): 22*8mm 成品规格(湿INLAY): 26*12mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: B42 (M4) 读距: 0.3m(特殊处理可读6m以上)		编号: U06 天线规格(干INLAY): 22.5*22.5mm 成品规格(湿INLAY): 25.5*25.5mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-9629 (H3) 读距: 3.5m
	编号: U07 天线规格 (干INLAY): 26*16mm 成品规格 (湿INLAY): 30*20mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-F7 (UCODE 7) 读距: 1.5m		编号: U08 天线规格(干INLAY): 22.5*22.5mm 成品规格(湿INLAY): 25.5*25.5mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: F51 (M5) 读距: 0.6m		编号: U09 天线规格 (干INLAY): 26*16mm 成品规格 (湿INLAY): 30*20mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: F43 (M4) 读距: 2m
	编号: U10 天线规格(干INLAY): ID:Φ20mm OD:Φ36mm 成品规格(湿INLAY): ID:Φ15mm OD:Φ39mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: CDInlay (M4) 读距: 1.5m		编号: U11 天线规格(干INLAY): 27*9.7mm 成品规格(湿INLAY): 31*14.7mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-9620 (H3) 读距: 2m(860~900MHz)		编号: U12 天线规格(干INLAY): 35*35mm 成品规格(湿INLAY): 39*39mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: YTG-131 (M4) 读距: 3.5m (3D功能)
	编号: U13 天线规格 (干INLAY): 46*30mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: H41 (M4) 读距: 2.5m (3D功能)		编号: U14 天线规格(干INLAY): 30*45mm 成品规格(湿INLAY): 34*48mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-9627 (H3) 读距: 2m		编号: U15 天线规格(干INLAY): 44*46mm 成品规格(湿INLAY): 47*51mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-9634 (H3) 读距: 6m
	编号: U16 天线规格(干INLAY): 44*44mm 成品规格(湿INLAY): 50*50mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: H47(M4) 读距: 6m (3D功能)		编号: U17 天线规格(干INLAY): 44*18mm 成品规格(湿INLAY): 48*22mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: E53(M5) 读距: 3m		编号: U18 天线规格 (干INLAY): 50*30mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: Hr61(MR6) 读距: 5m
	编号: U19 天线规格(干INLAY): 50*30mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-G6 (MR6) 读距: 5m		编号: U20 天线规格(干INLAY): 50*30mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-G7 (UCODE 7) 读距: 3m		编号: U21 天线规格(干INLAY): 40*15mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AR61F (MR6) 读距: 3m
	编号: U22 天线规格(干INLAY): 60*30mm 成品规格(湿INLAY): 64*34mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: YTG-130D+ (M4) 读距: 5m (3D功能)		编号: U23 天线规格(干INLAY): 60*30mm 成品规格(湿INLAY): 64*34mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: YTG-130D(M4) 读距: 4m (3D功能)		编号: U24 天线规格(干INLAY): 68*14mm 成品规格(湿INLAY): 73.5*21.2mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: E52 (M5) 读距: 6m
	编号: U25 天线规格(干INLAY): 44.45*10.33mm 成品规格(湿INLAY): 47.5*13.375mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-U73 (UCODE 7) 读距: 3m		编号: U26 天线规格(干INLAY): 44.45*10.33mm 成品规格(湿INLAY): 47.5*13.375mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-B6 (MR6) 读距: 3m		编号: U27 天线规格 (干INLAY): 70*14mm 成品规格(湿INLAY): 74*18mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: YTG-151(M5) 读距: 6m
	编号: U28 天线规格(干INLAY): 70*14mm 成品规格(湿INLAY): 74*18mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: ER 62 (MR6) 读距: 6m		编号: U29 天线规格(干INLAY): 68*14mm 成品规格(湿INLAY): / 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: AZ-H6 (MR6) 读距: 6m		编号: U30 天线规格 (干INLAY): 70*14mm 成品规格 (湿INLAY): 74*18mm 频率: 超高频 915MHz 协议: ISO18000-6C 芯片型号: YTG-150 (M4) 读距: 6m

产品图	主要参数	产品图	主要参数	产品图	主要参数
	编号：U31 天线规格(干INLAY)：70*17mm 成品规格(湿INLAY)：73.5*21.2mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-9662/AZ-9762 (H3/H4) 读距：6m		编号：U32 天线规格(干 INLAY)：40*15.5mm 成品规格(湿INLAY)：/ 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-M7 (UCODE 7) 读距：2.5m		编号：U33 天线规格(干INLAY)：68*14mm 成品规格(湿INLAY)：74*18mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-H7 (UCODE 7) 读距：4m
	编号：U34 天线规格(干INLAY)：68*19.2mm 成品规格(湿INLAY)：73.5*23.2mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：E42 (M4) 读距：4m		编号：U35 天线规格(干INLAY):44.45*10.325mm 成品规格(湿INLAY):47.5*13.375mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-9610/AZ-9710 (H3) 读距：3m		编号：U36 天线规格(干INLAY)：70*9.5mm 成品规格(湿INLAY)：73*12.7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-9630/AZ-9730 (H3/H4) 读距：4m
	编号：U37 天线规格 (干INLAY)：50*30mm 成品规格 (湿INLAY)：/ 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：H51(M5)		编号：U38 天线规格 (干 INLAY)：93*19mm 成品规格(湿INLAY)：96.5*23.2mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-9654 (H3) 读距：6m		编号：U39 天线规格(干INLAY):94.8*8.15mm 成品规格(湿INLAY):98.18*12.31mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-9640/AZ-9740 (H3/H4) 读距：6m
	编号：U40 天线规格 (干INLAY)：95*3mm 成品规格 (湿INLAY)：124*7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-D7 (UCODE7) 读距：3m		编号：U41 天线规格(干INLAY)：70*9.5mm 成品规格(湿INLAY)：73*12.7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-U72 (UCODE 7) 读距：4m		编号：U42 天线规格(干INLAY)：95*8mm 成品规格(湿INLAY)：99*12mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-U71 (U CODEI7) 读距：6m
	编号：U43 天线规格(干INLAY)：95*8mm 成品规格(湿INLAY)：99*12mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-U61 (MR6) 读距：6m		编号：U44 天线规格(干INLAY)：96*8mm 成品规格(湿INLAY)：100*12mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：YTG-103 M4 读距：6m		编号：U45 天线规格(干INLAY)：95*3mm 成品规格(湿INLAY)：124*7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-D (H3) 读距：3m
	编号：U47 天线规格 (干INLAY)：95*3mm 成品规格 (湿INLAY)：124*7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-H (H3) 读距：3.5m		编号：U48 天线规格 (干INLAY)：95*8mm 成品规格 (湿INLAY)：99*12mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：E41-C (M4) 读距：6m		编号：U49 天线规格(干INLAY)：105*6mm 成品规格(湿INLAY)：109*10mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：E44 (M4) 读距：4.5m
	编号：U50 天线规格 (干INLAY)：95*3mm 成品规格 (湿INLAY)：124*7mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：AZ-M (M4) 读距：2m		编号：U51 天线规格 (干INLAY)：94*8mm 成品规格 (湿INLAY)：98*12mm 频率：超高频 915MHz 协议：ISO18000-6C 芯片型号：YTG-104 (M5) 读距：6m		编号：U53 天线规格(干INLAY)：98*11mm 成品规格(湿INLAY)：102*15mm 频率：超高频 915MHz/13.56MHz 协议：ISO18000-6C ISO14443A, NFC 芯片型号：EM4423V421 W56U 读距：0.1~3m